



DAS120EAQHWD

Mini-Split AC 12000 BTU avec pompe à chaleur en blanc



SILENCING TECHNOLOGY 34.0dB
WHEN OPERATING AT THE LOWEST LEVEL

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20db Whisper 40db Library 60db Normal Conversation 90db Motorcycle

12,000 BTU

Up to 550 sq. ft.
PRODUCT LOCATION IS FOR DISPLAY PURPOSE ONLY

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour refroidir et chauffer des pièces d'une superficie allant jusqu'à 60 m² grâce à un inverseur à vitesse variable, ce qui garantit un fonctionnement silencieux et efficace.
- Taux SEER de 21,0 - certifié DOE : Permet de réaliser des économies considérables en matière de chauffage et de climatisation.
- Fonctionnement à basse température : fonctionne à des températures aussi basses que -4F/-20C, ce qui le rend idéal pour les scénarios qui nécessitent un refroidissement toute l'année - tandis que la pompe à chaleur en fait une solution 4 saisons.
- Détection des fuites de réfrigérant : l'unité s'arrête automatiquement en cas de fuite.
- Appareil Intérieur et extérieur viennent pré-chargés avec réfrigérant R410-A
- Le filtre à air haute densité permet d'éliminer les contaminants et les impuretés présents dans l'air et les doubles filtres lavables qui fournissent un air de qualité à votre maison.
- Mode turbo : permet à l'appareil d'atteindre la température prédéfinie en un minimum de temps.
- Mémoire de l'angle du volet : lors de la mise en marche de l'appareil, le volet revient automatiquement à la dernière position enregistrée.
- Anti-tirage froid : la vitesse du ventilateur et l'angle des persiennes s'ajustent en fonction de la température ambiante pour éviter l'air froid en mode chauffage.
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces, hors main-d'œuvre. Consultez le manuel du propriétaire pour plus de détails.

SPÉCIFICATIONS

Weight & Dimensions

Product WxDxH	31.93" x 8.07" x 11.5" 81.10cm x 20.50cm x 29.21cm
Shipping WxDxH	34.84" x 14.41" x 10.94" 88.49cm x 36.60cm x 27.79cm
Product Weight/Package Weight	24.25 lb (11.00 kg) / 28.66 lb (13.00 kg)

